EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA

Dátum: 27.06.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA je špeciálny vysokovýkonný „Low-SAPS“ olej vyrobený na základe 100% syntetickej technológie pre všetky dieselové a turbodieselové motory s veľkou záťažou. Spĺňa požiadavky moderných európskych motorov v súlade s požiadavkami emisných noriem EURO 4, EURO 5 a EURO 6. Skladá sa zo základných kvapalín špičkovej kvality a špičkového aditívneho systému zabezpečuje výbornú ochranu motorov a výrazne predlžuje výmenné intervaly. Tento olej spĺňa najnovšie špecifikácie ACEA E7 a ACEA E6.

Použitie:

Je vhodný aj pre dieselové motory používané v baniach, stavebníctve a inej mimocestnej činnosti a tiež pre najnovšie ťažko namáhané dieselové vozidlá s motormi EURO 2,3,4, 5 a 6, pre motory s DPF, EGR aj SCR. Je zvlášť vhodný pre široký rozsah rôznych typov ťahačov a iných aplikácií v moderných nízkoemisných vozidlách Mercedens-Benz, MAN a iných.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 5W-30
Výkonnostný profil	API CI4 ACEA E7/E6

Schválenia:

- MAN M3477/M3271
- MB Approval 228.51
- Volvo VDS-3
- MACK EO-N
- MTU Oil Category 3.1
- Cummins CES 20076/77
- Deutz DQC III-10-LA

EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 27.06.2017

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm^2/s		12,3
Kinematická viskozita pri 40°C, mm^2/s		76
Dynamická viskozita pri -25 °C, mPa.s		6600
Viskozitný index		145
Bod tuhnutia, °C	najviac	-27
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	218
Hustota pri 15 °C, kg/m3	typ.hodnota	884
Sulfátový popol, %		0,8
TBN, mg KOH/g		10,1

3. Skladovanie

DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.
Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN ULTRA je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené