EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM

Dátum: 24.11.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM 10W/40.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je motorový olej na báze 100% syntetickej technológie pre dieselové motory s nízkym obsahom popola, fosforu a síry (SAPS). Bol špeciálne vyvinutý pre motory s filtrom pevných častíc (DPF) alebo systémom následnej úpravy výfukových plynov SCR (selektívna katalytická redukcia). Má vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu a vysokú odolnosť proti starnutiu.
DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM zachováva čistotu motora, minimalizuje jeho opotrebenie.
Umožňuje predĺžené výmenné intervaly.

Použitie:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je doporučovaný pre použitie v dieselových motoroch spĺňajúcich emisné požiadavky Euro 4, 5 a 6, ale i nižšie emisné normy. Je vhodný pre EGR motory s alebo bez filtra pevných častíc (DPF) a pre motory vybavené zariadením na následné spracovanie výfukových plynov (SCR). DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je určený pre dieselové motory na naftu s nízkym obsahom síry (max. 50 ppm).

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 10W-40
Výkonnostný profil	ACEA E4/E6/E7 API CI-4

Schválenia:

- MB 228.51, MAN M 3277, MAN M 3477
- Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3
- MTU Oil Category 3.1, Mack EO-N
- DEUTZ DQC III-10LA, JASO DH-2
- MB 226.9, MTU Type 3, Renault RXD
- Scania LDF, DAF HP-2, Cummins CES 20076/77

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 24.11.2018

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm^2/s		99,5
Kinematická viskozita pri 100°C, mm^2/s		13,2
Viskozitný index	najmenej	159
Hustota pri 15°C, kg/m3	typ. hodnota	859
Bod tuhnutia, °C	najviac	-39
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	238

3. Skladovanie:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.
Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS LM je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk, www.eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené