EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M

Dátum: 24.11.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M 10W/40.

Charakteristika:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M je vysoko výkonný polosyntetický dieselový motorový olej poskytujúci najvyšší výkon a dlhý pracovný potenciál pre vysoko výkonné, rýchlobežné, preplňované motory pracujúce za ťažkých podmienok. Pozostáva zo starostlivo vybraných aditív v syntetických a minerálnych základných zložkách, aby zaručoval skvelé čistiace a disperzné charakteristiky a vlastnosti pôsobiace proti opotrebeniu. Má vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu a vysokú odolnosť proti starnutiu, zvlášť pri vysokých teplotách.

Použitie:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M je vysoko výkonný motorový olej určený na mazanie dieselových motorov s alebo bez preplňovania. Olej je odporúčaný pre dieselové motory pracujúce za veľmi ťažkých prevádzkových podmienok. Nie je vhodný na mazanie motorov s filtrami pevných častíc (DPF).

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 10W-40
Výkonnostný profil	API CI-4 ACEA E4/E7, A3/B4

Schválenia:

- MB-approval 228.5, Volvo VDS 3
- MTU Type 3, Renault VI RLD-2
- MACK EO-M Plus, MAN M 3277
- DEUTZ DQC III-10
- Cummins CES 20076, 20077, 20078
- JASO DH-1 (JASO M355:2000), Voith Retarder B
- Global DHD-1, Renault RXD, TEDOM 258-4 (61-0-0258)
- DAF HP1/2, SCANIA LDF 2

EURO-VAT, s.r.o
951 22 Alekšince 231
tel/fax: 037/ 782 23 26-7
www.eurovat.sk

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 24.11.2017

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 40°C, mm^2/s		97,0
Kinematická viskozita pri 100°C, mm^2/s		14,5
Viskozitný index	najmenej	152
Hustota pri 15°C, kg/m3	typ. hodnota	868
Bod tuhnutia, °C	najviac	-33
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	230

3. Skladovanie:

DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.
Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TRUCKMAN PLUS M je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk, www.eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené