Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T STREET

Motorbike 2T Street

POPIS

Jakostní částečně syntetický motorový olej. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnota součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i minimální kouřivost. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- shoří bez popele
- vysoká ochrana před opotřebením
- zaručuje čisté zapalovací svíčky
- samomísitelný
- bezezbytkové spalování
- dobrá ochrana před korozí

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC ● ISO L-EGC ● JASO FC ● TISI (Thailand International Standards Institute)

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 60,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,1	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 130		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -24	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +110	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 1,1	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,06	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: červená		

OBLAST POUŽITÍ

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až vysokým provozním podmínkám. Pro sportovní použití. Vhodný pro motory s odděleným mazáním nebo mazáním palivovou směsí. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:50 a musí odpovídat provoznímu předpisu motoru.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U mazání palivovou směsí nalít přiměřené množství oleje do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanoveném směšovacím poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně.
U odděleného mazání nalít olej do olejové nádrže. Olej bude automaticky přimícháván do benzinu dávkovacím zařízením ve stanoveném poměru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1504 BOOKLET
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 3981 D-RUS-UA
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1565 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1577 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 14.02.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 19/18/06/2018.