Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

LEŠTICÍ POLITURA

Glanzpolitur

POPIS

Lešticí politura čistí, leští, chrání a ošetřuje standardní autolaky. Jakostní rostlinné a syntetické komponenty dlouhodobě chrání lak před agresivními vlivy životního prostředí a rovněž před účinky častého mytí vozidla. Vytváří brilantní a výrazný zrcadlový lesk. Po dlouhou dobu odpuzuje dešťovou vodu a zamezuje usazování nečistot. Zvyšuje tak odolnost laku vůči povětrnostním vlivům. Lešticí politura může být aplikována jak ručně, tak i strojově.

VLASTNOSTI

- obsahuje karnaubský vosk
- chrání před agresivními vlivy životního prostředí
- extrémně lehká aplikace
- vysoce zářivý lesk
- výborná dlouhodobá ochrana
- vhodná pro lešticí přístroje

TECHNICKÁ DATA

Báze	: rostlinné a syntetické vosky	
Barva / vzhled	: šedá	
Forma	: viskózní kapalina	
Zápach / vůně	: charakteristický	
Hustota při +15 °C	: 0,9	g/cm³
Hodnota pH	: 8,0	
Bod vzplanutí	: 76	°C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců	

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutá politura pro standardní laky. Na lakovaných plochách s lehkými až středními stopami opotřebení se snadno dosáhne původní barevné hloubky a vysokého lesku. **Nepoužívat na matné laky!**

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Lahev s politurou před použitím řádně protřepat. Polituru nanést na měkký hadřík, lešticí utěrku nebo houbu a krouživými pohyby s lehkým tlakem tence a rovnoměrně rozetřít na ošetřované plochy. Aplikovat vždy pouze na část z celé plochy. Zbytky politury potom jednoduše setřít měkkou a čistou utěrkou (především z mikrovlákna). **Nepoužívat v přímé blízkosti tepelného zdroje nebo na zahřátých plochách.** Pravidelné používání přináší optimální ochranu a ošetření laku.

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1436 D-GB-I-E-P



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 02.12.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 17/19/02/2019.