Q8 T 2300 CVT 15W-40

Syntetická kapalina pro CVT převodovky traktorové

Použití

Syntetická kapalina pro traktorové převodovky s plynule měnitelným převodem (CVT). Použití pro zemědělská a terénní zařízení s plynule měnitelným převodem, jako kapalina pro hnací ústrojí, mokré brzdy a spojky, hydraulická kapalina, i jako převodový olej.

Schválení a doporučení

AGCO CVT ML 200;
API GL-4;
Case New Holland MAT 3525, MAT 3540;
Claas CVT;
Fendt Vario;
John Deere JDM J20C;
Massey Ferguson CMS M 1145;
ZF TE-ML 06B, TE-ML 06F, TE-ML 06M, TE-ML 06R, TE-ML 06S

Přednosti

- *Vynikající viskozitní poměry, zajišťuje optimální provoz CVT během celé doby používání oleje*
- *Optimální oxidační stabilita.*
- *Velmi dobré třecí vlastnosti pro hladký provoz brzdy.*
- *Vynikající odezva hydraulických součástí.*
- *Optimální kompatibilita s konvenčními elastomery.*

Vlastnosti	*Metoda*	*Jednotka*	*Hodnota*
Hustota při 15 °C	*ASTM D4052*	*kg/m³*	*872*
Viskozitní třída oleje			*80W-90 / 15W-40*
Kinematická viskozita při 40 °C	*ASTM D445*	*mm²/s*	*97,6*
Kinematická viskozita při 100 °C	*ASTM D445*	*mm²/s*	*14,1*
Viskozitní index	*ASTM D2270*		*148*
Brookfieldova viskozita při -26 °C	*ASTM D2983*	*Pa.s*	*6*
Bod tuhnutí	*ASTM D97*	*°C*	*-33*
Bod vzplanutí	*ASTM D93*	*°C*	*208*

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.