Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ TOURING HIGH TECH DIESEL 15W-40

Touring High Tech Diesel-Spezialöl 15W-40

POPIS

Celoroční vysoce výkonný motorový olej moderní koncepce speciálně přizpůsobený dieselovým motorům, atmosférickým, turbodmychadlem přeplňovaným a motorům s i bez chlazení plnicího vzduchu. Vysoký obsah přísad zaručuje optimální mazání při všech provozních podmínkách.

VLASTNOSTI

- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- excelentní chování oleje při studených startech motoru
- výborná čistota v motoru
- vysoká ochrana motoru před opotřebením
- univerzálně použitelný v benzinových i dieselových motorech, s i bez přeplňování turbodmychadly
- stabilní viskozita a odolnost vůči stárnutí
- velmi dobré disperzní vlastnosti

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA B4 ● ACEA E2 ● Allison C4 ● API CG-4 ● MAN M 3275-1 ● Volvo VDS

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:
Caterpillar TO-2 ● Mack EO-L ● MB 228.3 ● MB 229.1 ● MTU Typ 2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 15W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 101,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,4	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -20 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 147		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,7	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -30	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,8	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 8,9	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 4,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro atmosférické i přeplňované motory dieselových motorových vozidel, s i bez turbodmychadla a s i bez chlazení plnicího vzduchu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobců automobilů nebo motorů.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1070 D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1073 D-F-I
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1864 BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 2044 USA-CAN (EN-F)
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1071 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 1072 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 1075 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 24.01.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 35/25/03/2019.