Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

BRUSNÁ PASTA

Schleifpaste

POPIS

Brusná pasta pro snadné odstraňování zašlých a zmatovaných vrstev laku, hrubého znečištění, zbytků stříkací mlhy po lakování, škrábanců a povrchových vad laku. Obroušené plochy laku je možno bez jakékoliv další přípravy přímo lakovat. Pasta neobsahuje žádné silikony a je doporučená i pro strojní leštění.
Ošetřený produkt obsahuje biocidní přípravek jako konzervační prostředek. C(M)IT/MIT (3:1) [CAS 55965-84-9].

VLASTNOSTI

- vhodnost i pro aplikaci lešticími přístroji
- snadné odstranění zvětralých lakových vrstev
- jednoduchá aplikace
- příprava laku před jeho opravami lakováním
- velmi vysoká kvalitativní úroveň

TECHNICKÁ DATA

Báze	: brusné látky / rozpouštědla		
Barva / vzhled	: bílá		
Forma	: pastovitá		
Zápach	: charakteristický		
Hustota při +20 °C	: ~ 1,0	g/cm^3	DIN 51757
Bod vzplanutí	: > 65	°C	DIN ISO 2592
Viskozita při +20 °C	: 10000 – 15000 cP		
Hodnota pH	: není použitelné		
Rozpustnost	: částečně rozpustná ve vodě		
Trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně pro přípravné práce před lakováním a pro odstraňování poškození laku, jako jsou škrábance a stříkací mlha. Doporučeno pro standardní i metalické laky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované plochy nejprve očistit. Pastu roztírat po malých částech plochy pomocí textilní utěrky nebo houby pod tlakem do té doby, až se z laku odstraní všechny zoxidované vrstvy, nečistoty a škrábance. Následně je vhodné očištěný lak vyleštit a nakonzervovat, např. prostředky Liqui Moly: Tvrdý vosk (obj. č. 1530) nebo Lesklý vosk (obj. č. 1647).

POZNÁMKA

Pozor při aplikaci pasty pomocí lešticího přístroje, pasta má velmi silný abrazivní účinek!

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 g plastová tuba Obj. č. 1556 D-GB-I-E-P



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 29.04.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 18/19/02/2019.