Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ SNOWMOBIL 2T SYNTHETIC

Snowmobil Motoroil Synthetic 2T

POPIS

Plně syntetický dvoutaktní motorový olej s obsahem moderních, speciálně vybraných, vysoce jakostních aditiv. Splňuje nejvyšší požadavky v oblasti dvoutaktních motorových olejů. Olej je vhodný pro vzduchem i vodou chlazené motory s odděleným mazáním nebo mazáním palivovou směsí. Zajišťuje optimální mazání a tím i chod motoru s nízkým opotřebením za všech provozních podmínek, a to i za extrémně nízkých teplot. Spalování bez zbytků udržuje motor optimálně čistý a chráněný proti opotřebení. Podle pokynu výrobce vozidla lze tento dvoutaktní motorový olej použít pro směšovací poměr až do hodnoty 1:100. Olej je samomísitelný.

VLASTNOSTI

- zabraňuje tvorbě usazenin
- vysoká ochrana před opotřebením
- dobrá ochrana před korozí
- bezezbytkové spalování
- samomísitelný
- vysoká teplotní stabilita

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC ● ISO L-EGD ● JASO FD

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 50,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,1	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 165		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +98	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 2,3	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,15	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: červená		

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý motorový olej pro použití ve vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motocyklových motorech sněžných skútrů. Dále se dobře hodí pro použití v E-Tec motorech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pro mazání palivovou směsí
Přiměřené množství oleje nalít do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanoveném směšovacím poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně.

Pro oddělené mazání
Olej nalít do olejové nádrže. Olej bude automaticky přimícháván do benzinu dávkovacím zařízením ve stanoveném poměru.

Dodržet směšovací poměr s benzinem stanovený výrobcem motoru sněžného skútru!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 2301 GB-FIN-S-N
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 2302 GB-FIN-S-N



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 28.04.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 18/03/04/2020.