Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

TEKUTÁ MAZACÍ PASTA LM 49

LM 49 Fließpaste

POPIS

Tekutá mazací pasta LM 49 je ideální montážní, mazací a záběhová pasta. Tekutá mazací pasta LM 49 se používá pro řadu aplikací ve výrobě, údržbě a udržování motorových vozidel, v zemědělství, stavebnictví a průmyslu. Pasta má velmi dobrou přilnavost a její penetrační vlastnosti zajišťují vynikající mazání a optimální snížení opotřebení, a to i při úsporném použití. Velmi snadná aplikace, a proto je vhodná zejména pro používání v opravárenských dílnách.

VLASTNOSTI

- nejvyšší schopnost snášení tlakového namáhání
- vynikající vlastnosti pro nouzový chod
- hospodárnost
- univerzální použitelnost
- dobrá ochrana proti korozi
- jednoduchá aplikace
- výtečné adhezní vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: černá	
Báze	: minerální olej	
Aditiva (mazací látky)	: kombinace syntetických tuhých mazacích látek	
Konzistence	: tixotropní (nestékavá), při smykovém namáhání tekutá	
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 až +600	°C
Zápach	: charakteristický	
Forma	: pastovitá, kapalná	
Hustota při +20 °C	: 1,2	g/cm^3
Bod vzplanutí	: > +200	°C

OBLAST POUŽITÍ

Tekutá mazací pasta LM 49 se výborně hodí pro montážní, opravárenské a údržbové činnosti u veškerých motorových vozidel. Kromě toho se může pasta LM 49 používat jak ve strojírenství, tak v průmyslových aplikacích.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pastu LM 49 nanášet na očištěné plochy v tenké vrstvě, plochy ale mohou být zaolejované. Roztírání pasty není nutné, aplikace s přebytkem je možná.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 g plechová dóza Obj. č. 3060 D-GB-I-E-P



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 16.03.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 12/24/02/2020.