Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

NÁPRAVOVÝ OLEJ ATV 10W-30

ATV Axle Oil 10W-30

POPIS

Výkonný vysokotlaký převodový olej zhotovený z pečlivě vybraných základových olejů a multifunkčních aditiv. Z toho vyplývá široký rozsah použití tohoto oleje v převodovkách a náhonech.

VLASTNOSTI

- snižuje provozní hlučnost převodů
- velmi dobrá snášenlivost s těsnicími materiály
- výborně se hodí do motorů s mokrou spojkou
- minimalizuje opotřebení
- excelentní odolnost proti stárnutí
- dobré viskozitní a teplotní chování
- vysoká odolnost proti tlakovému namáhání

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-30		SAE J300
Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 59,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,7	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C	: < 7000	mPa.s	DIN 51377
Viskozita při -35 °C	: < 70000	mPa.s	ASTM D 2983
Index viskozity	: 149		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +228	°C	DIN ISO 2592
Pěnivost při +24 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 40/0	ml	ISO 6247
Číslo celkové alkality	: 9,6	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,5	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,5		DIN ISO 4049

OBLAST POUŽITÍ

Pro běžně až vysoce zatížené převodovky a koncové náhony bez nebo s mokrou spojkou a/nebo mokrou lamelovou brzdou.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní předpisy výrobce převodovky a náhonu. Olej je mísitelný se všemi zbytky minerálních olejů, ale plnou účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 3094 D-GB-I-E-P



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 20.04.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 23/15/05/2019.