Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

OCHRANA SVARŮ VE SPREJI

Schweißschutzspray

POPIS

Prostředek při svařování zabraňuje přilnutí odlétajících kuliček na svařovací hubici a na plochy svařovaných součástí bez újmy na vlastním svaru. Prodlužuje životnost svařovací hubice a jejích vnitřních částí. Neobsahuje žádné silikony ani chlor-fluorované uhlovodíky (freony).

VLASTNOSTI

- zabraňuje přilnutí odlétajících kuliček na součástky a svařovací hubice
- neobsahuje žádné chlor-fluorované uhlovodíky (FCKW)
- neobsahuje žádné silikony
- hodí se pro ocel, hliník a ušlechtilé oceli
- prodlužuje životnost

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: bílá		
Forma	: tekutina, aerosol		
Hnací plyn	: propan, butan		
Báze	: mastek		
Hustota	: 0,67	g/cm^3	DIN 51757
Rozpustnost ve vodě	: nerozpustný		
Zápach	: charakteristický		
Bod vzplanutí	: -60	°C	

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny svařovací práce na oceli, hliníku a nerezových materiálech (Nirosta).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Krátce protřepat obsah dózy. Vypnout svařovací zařízení a tence nastříkat svařovací hubici a vychladlé svařované součástky.
Poznámka: Nestříkat na horké nebo rozžhavené součástky nebo svařovací hubice! Ošetřený povrch nechat minimálně 5 minut odvětrat.

POZNÁMKA

Při delším používání dózu pravidelně protřepávat. Po použití je potřeba pročistit ventil dózy jeho profouknutím čistým hnacím plynem, a to při otočené dóze dnem vzhůru!

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml aerosolová dóza Obj. č. 4086 D-GB-E-P



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 23.07.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 12/19/06/2019.