Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

UNIVERZÁLNÍ BÍLÝ TUK

Weißes Universal-Fett

POPIS

Mazací tuk na vysoce zatížená kluzná, valivá a kloubová ložiska. Obsažené pevné mazací látky zaručují tuku vysokotlaké vlastnosti a dlouhodobé mazací schopnosti bez znečišťování mazacích míst. Tuk je hygienicky nezávadný, jak je definováno v § 31, odst. 1, německého zákona o potravinách a spotřebním zboží.

VLASTNOSTI

- dlouhodobý účinek
- výborné kluzné vlastnosti
- zvýšený mazací účinek

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: KF2K-30		DIN 51502
Báze	: minerální olej		
Zahušťovadlo	: lithium hydroxystearát		
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +120	°C	
Barva / vzhled	: bílá		
Klasifikační stupeň NLGI	: 2		DIN 51818
Bod skápnutí	: > +195	°C	DIN ISO 2176
Viskozita při +40 °C	: 110	mm^2/s	DIN 51562-1
Test-VKA mater./svarové zatížení	: 3400/3600	N	DIN 51350-4
Penetrace	: 265 – 295		DIN ISO 2137

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání vysoce zatížených kluzných, valivých a kloubových ložisek, vřeten a vodicích ploch strojů v potravinářském, nápojovém, papírenském, textilním a oděvním průmyslu. Rovněž pro mazání přístrojů v domácnostech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nemíchat s jinými tuky!

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 g plastová kartuše Obj. č. 8918 D-NL-F-GR-ARAB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 22.10.2019 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 21/19/09/2019.