Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE RAF 11 – NAMÍCHANÁ

Coolant Ready Mix RAF 11

POPIS

K okamžitému použití připravená chladicí směs na bázi ethylenglykolu. Nemrznoucí směs do chladiče neobsahuje žádné aminy, dusitany a fosfáty. Díky obsahu speciálních inhibitorů poskytuje vynikající ochranu před mrazem, korozí a přehřátím. To má za následek bezpečný provoz vozidla při jeho celoročním použití.

VLASTNOSTI

- zabraňuje provozním poruchám
- bez obsahu aminů, dusitanů a fosfátů
- připravená k okamžitému použití
- vynikající ochrana proti korozi
- výborná ochrana proti přehřátí
- zabraňuje zamrznutí chladicího systému
- pro prodloužené intervaly výměny kapaliny (podle pokynů výrobce)

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo čísla originálních dílů:

Alfa Romeo 9.55523 ● Behr ● BMW GS 94000 ● Chrysler MS-7170 ● CUMMINS 85T8-2 ● Deutz DQC CA-14 ● Fiat 9.55523 ● Iveco-Standard 18-1830 ● JI Case JIC-501 ● Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 ● Lancia 9.55523 ● MTU MTL 5048 ● Opel/GM GME L 46014 ● Perkins ● Saturn ● Toyota Motor Corporation ● Vauxhall GMEL1301 ● Volvo Cars 128 6083/002 ● Volvo Construction ● Volvo Trucks

TECHNICKÁ DATA

Ochrana před mrazem a přehřátím	: -20 – +104	°C
Báze	: ethylenglykol s inhibitory	
Hustota při +20 °C	: 1,05	g/cm^3
Barva / vzhled	: modrá	
Bod vzplanutí	: > +100	°C
Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 60	měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny chladicí systémy a motory (také hliníkové motory) v osobních automobilech, užitkových vozidlech, autobusech, zemědělských strojích a také v stacionárních motorech a zařízeních, které vyžadují chladicí kapalinu této kvality.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vyčistit chladicí systém Čističem chladiče LIQUI MOLY (obj. č. 3320). Chladicí systém vyprázdnit a propláchnout dostatečným množstvím vody. Naplnit ho nemrznoucí směsí do chladiče RAF 11. Použité kapaliny zlikvidovat v souladu s místními předpisy. Dodržet interval výměny chladicí kapaliny podle výrobce vozidla/zařízení. Nemrznoucí směs do chladiče RAF 11 je mísitelná a kompatibilní nemrznoucími kapalinami s obsahem silikátů kvality G11 podle VW normy TL 774-C (LIQUI MOLY nemrznoucí směs do chladiče KFS 11) nebo s nemrznoucími kapalinami bez obsahu silikátů podle VW normy TL 774-D/F (LIQUI MOLY nemrznoucí směs do chladiče KFS 12 nebo nemrznoucí směs do chladiče RAF 12 Plus).

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.

Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE RAF 11 – NAMÍCHANÁ

Coolant Ready Mix RAF 11

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20660	D-GB-I-E-P
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 8809	D-GB-I-E-P
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 8822	D-GB
	200 l	plechový sud	Obj. č. 8823	D-GB

