Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ ATV 4T 5W-50

ATV 4T Motoroil 5W-50

POPIS

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnota součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- vysoká spolehlivost mazání
- vysoká ochrana proti opotřebení
- testovaný v motorech s katalyzátory
- výtečná čistota v motoru
- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- rychlý rozvod oleje při nízkých teplotách

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN Plus ● JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-50		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 105,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 17,3	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -35 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 180		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,7	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,0	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních motocyklových motorech, které jsou vystavené nejvyššímu zatížení při jízdě mimo silnice. Pro sportovní použití. Vhodný pro vozidla kategorií ATV (All Terrain Vehicles), SxS (Side by Side) a čtyřkolek (Quad). Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru.
Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20737 BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 20738 BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 20765 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 24.03.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 17/01/08/2019.