Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 SCOOTER MB

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

POPIS

Výkonný motorový olej pro čtyřtaktní skútry se suchou spojkou nebo samostatně mazanou převodovkou. Pro maximální výkon a výtečnou ochranu motoru za všech provozních podmínek. Zajišťuje spolehlivé mazání, optimální redukci hluku a minimální opotřebení. Specifikace JASO MB charakterizuje olej zejména s vlastnostmi snižující tření.

VLASTNOSTI

- snižuje tření a opotřebení
- optimální mazání při všech provozních podmínkách
- zajišťuje maximální výkon motoru
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální odolnost proti stárnutí

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS ● JASO MB

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm^3	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 94,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,0	mm^2/s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 150		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +222	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,7	%	ASTM 5800 B
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ


Pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až obtížným provozním podmínkám.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.
Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20832 D-BOOKLET
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21252 ALG-GB-ARAB-F



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 07.10.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 15/10/05/2021.