Eni i-Sint tech 0W-30



POUŽITÍ

Eni i-Sint tech 0W-30 je vysoce kvalitní mazivo špičkové syntetické formulace vyvinuté výzkumem Eni, aby splňovalo požadavky na mazání osobních nebo užitkových vozidel koncernu Volkswagen, které vyžadují produkt, který splňuje specifikace VW 503 00, 506 00 a 506 01, tj. Long Life Service.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Viskozimetrické vlastnosti **Eni i-Sint tech 0W-30** umožňují dokonalé mazání mechanických částí motoru s následným snížením třecích jevů, což odpovídá značné úspoře paliva a snížení emisí znečišťujících látek oxidu uhličitého (CO_2) ve výfukových plynech.
- Zvláštní pozornost je věnována výběru základových olejů a přísad, které tvoří složení produktu, zajišťuje motoru za každých provozních podmínek nejvyšší ochranu proti opotřebení a tvorbě usazenin.
- **Eni i-Sint tech 0W-30** má skvělou tekutost, díky které vhodně vytváří obzvláště odolný olejový film, který zaručuje vynikající startování motoru i za velmi nízkých klimatických podmínek.
- **Eni i-Sint tech 0W-30** odolává stárnutí, zejména pokud je výsledkem oxidace v důsledku dlouhodobého vystavení vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a dalších látek, což umožňuje dosáhnout intervalů výměny výrobce na vyšší úrovni kvality.

SPECIFIKACE

- VW 503 00, 506 00, 506 01 (Approved)

Eni i-Sint tech 0W-30



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	856
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm²/s	9.6
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	165
Viskozita při - 35°C	ASTM D 5293	mPa·s	5580
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	215
Bod tuhnutí	ASTM D 5950	°C	-39
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10.0