Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

PŘÍSADA DO NAFTY

Diesel Additive

POPIS

Přísada do motorové nafty je kombinací vysoce účinných látek s čisticími, disperzními a materiálově-ochrannými vlastnostmi, které jsou přizpůsobeny dnešním motorům, pohonným hmotám a provozním podmínkám. Přísada zvyšuje cetanové číslo nafty.

VLASTNOSTI

- zabraňuje tvorbě usazenin
- udržuje v čistotě vstřikovací trysky
- zajišťuje optimální proces spalování
- snižuje spotřebu pohonných hmot
- udržuje vysokou čistotu v motoru
- optimalizuje výkon motoru
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- zvyšuje cetanové číslo
- testovaný v motorech s katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině	
Hustota při +15 °C	: 0,8297	g/cm^3
Barva / vzhled	: žlutá, oranžová	
Bod vzplanutí	: +63	°C
Hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201	: III. třída nebezpečnosti	
Zápach	: není určený	
Forma	: kapalina	
Viskozita při +40 °C	: < 7	mm^2/s

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do motorové nafty pro všechny dieselové motory v osobních a užitkových vozidlech, traktorech, stavebních strojích a stacionárních motorech. Výborně se hodí pro konzervaci motorů při dlouhodobé odstávce z provozu v extrémních podmínkách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísadu nalít do nádrže vozidla před natankováním nafty. 300 ml stačí až na 60 l motorové nafty.

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2585 D-GB-I-E-P
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2643 D-PL-H-RO-TR
1 l	plechová dóza	Obj. č. 2511 D-GB-I-E-P
200 l	plechový sud	Obj. č. 8933 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 08.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – 12/28/07/2020.