

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX ULTRA C2 5W/30

Dátum: 26.09.2016

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX ULTRA C2 5W/30.

Charakteristika:

Motorový olej DYNAMAX ULTRA C2 5W/30 je vysoko výkonný motorový olej vyrobený na báze 100% syntetickej technológie určený na použitie v benzínových a dieselových motoroch vyžadujúcich normu PSA B71 2290. Zaručuje dokonalé mazanie a chráni pred opotrebením, má výbornú oxidačnú aj teplotnú stabilitu. Zabezpečuje dobrý štart za studena. Má výborné detergentné a antikorózne vlastnosti.

Použitie:

Doporučuje sa hlavne na použitie v benzínových a dieselových motoroch vyžadujúcich normu PSA B71 2290. Je tiež vhodný pre motory vyžadujúce ACEA A5/B5 ACEA C2 špecifikáciu.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda	SAE 5W-30
Výkonnostný profil	API SN/CF ACEA A1/B1, A5/B5, C2

Schválenia:

- PSA B71 2290, Renault 0700

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		11,3
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		67
Viskozitný index		164
Bod tuhnutia, °C	najviac	-36
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	232
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	najmenej	852



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 26.09.2016

3. Skladovanie:

DYNAMAX ULTRA C2 5W/30 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX ULTRA C2 5W/30 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alešince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené