Eni i-Sint MS 5W-40



POUŽITÍ

Eni i-Sint MS 5W-40 je inovativní syntetické mazivo s vlastnostmi „mid SAPS“ navržené tak, aby splňovalo potřeby mazání motorů nejnovějších technologií poháněných benzínem, naftou nebo benzínem / LPG, které jsou montovány do osobních nebo užitkových vozidel. Produkt přispívá ke snižování znečišťujících emisí výfukových plynů v souladu se stále přísnějšími normami dopadu na životní prostředí.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Přísady na bázi kovů přítomné v motorových olejích, pokud jsou použity v určitých koncentracích, mohou ohrozit provoz a účinnost systémů následného zpracování emisí výfukových plynů, což vede ke zvýšeným emisím. **Eni i-Sint MS 5W-40** obsahuje nízkou úroveň těchto přísad a zajišťuje tak vyšší účinnost a životnost těchto zařízení.
- **Eni i-Sint MS 5W-40** odolává degradaci, zejména v souvislosti s termooxidačními jevy při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a dalších látek.
- Viskozimetrické vlastnosti jeho složení usnadňují studené starty a umožňují šetřit palivo, což vede ke snížení emisí CO2 ve výfukových plynech.
- **Eni i-Sint MS 5W-40** má výjimečnou odolnost proti mechanickému namáhání, což minimalizuje snížení viskozity spojené s jeho používáním.
- **Eni i-Sint MS 5W-40** si udržuje svůj výkon po celou dobu používání, zajišťuje maximální ochranu motoru a umožňuje maximální intervaly výměny oleje předepsané výrobci.

SPECIFIKACE

- ACEA C3
- API SN PLUS
- MB 229.31
- BMW LL-04 (Approved)
- MB-Approval 229.51
- MB-Approval 229.52

Eni i-Sint MS 5W-40



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	854
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm²/s	13.5
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	177
Viskozita při - 30°C	ASTM D 5293	mPa·s	6145
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	220
Bod tuhnutí	ASTM D 5950	°C	-39
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7.0